

# ZEOCALCE



**Materiali Pozzolanici per il Restauro e la Manutenzione Edile con leganti FL in Calce Aerea e Zeolite (UNI EN 459-1:2015). Termo intonaci traspiranti 100% naturali in Calce, Sughero e Legno di Canapa**

## **LISTINO 2022**







## "Calce e Pozzolana" il DNA edile Campano

**ZEOCALCE** srl è una azienda Campana Bio ed Eco Responsabile, che dal 1994 si dedica esclusivamente alla produzione di materiali naturali edili pienamente rispondenti agli attuali criteri CAM, grazie al totale impiego di formulati con materie da recupero scarti della lavorazione del marmo e del tufo macinati e micronizzati, specifici per il restauro conservativo di edifici ecclesiastici, storici, monumentali e archeologici, nonché per il risanamento e la manutenzione del moderno patrimonio architettonico del '900, grazie all'eccellente duttilità dei prodotti pozzolanici.

Attraverso la ricerca storica, la sperimentazione ed il pieno rispetto della tradizione, **ZEOCALCE** intende recuperare le tradizioni formulative ed applicative, basate sul binomio "calce e pozzolana", vero e proprio DNA del patrimonio edilizio Campano e del Sud Italia, presente in qualsiasi malta antica rintracciabile in queste zone.

L'obiettivo della **ZEOCALCE** è rivalutare le straordinarie qualità delle malte ad attività pozzolanica, proponendole come "materiali del futuro", perché assicurano il più alto grado di durabilità e compatibilità su murature in tufo, pietre vulcaniche o calcaree rispetto a malte con leganti cementizi e/o leganti NHL.

**ZEOCALCE** utilizza la formulazione della ponderata ed invariata, miscela di calce aerea e pozzolana zeolitica micronizzata (Opus Caementitium), presentando al cantiere edile **malte realmente affini a quelle antiche**, come indicato in tutte le Carte del Restauro.

Lo **ZEOLEGANTE** è il nostro esclusivo legante, ottenuto per miscelazione a freddo di idrossido di calcio cotto a bassa temperatura (850°C) e opportune quantità di Zeolite\* (pozzolana zeolitica naturale rafforzata da composti caolinitici) micronizzata, o per diretto spegnimento di ossido di calcio in presenza di Zeolite, processo "artigianale" che assicura la composizione e le prestazioni delle antiche malte, in grado di conferire prestazioni sorprendenti, risultando compatibile anche con il restauro di strutture moderne grazie all'eccellente duttilità.

Tutti i prodotti formulati con **ZEOLEGANTE**, con aggiunta di sabbie carbonatiche di frantoio in curva granulometrica chiusa, additivi e fibre naturali, come cellulosa e legno di canapa, sono liberi da solfati, non contengono alcuna forma di clinker, materiali impropri e calce libera, presentando una straordinaria resistenza all'aggressione chimica ed alle atmosfere industriali e marine.

\***ZEOLITE**: tectosilicato di origine vulcanica composto da alluminio silicati di cationi alcalini ed alcalino-terrosi, la struttura caratterizzata da cavità comunicanti mediante canali, ha una enorme superficie interna (600-800 mq per grammo) che conferisce straordinarie proprietà adsorbenti.



## La Normativa

In considerazione della norma UNI EN 459-1:2015 il nostro **ZEOLEGANTE** rientra nella classe di Calce Formulata (FL) cioè:

*“calce con proprietà idrauliche costituita prevalentemente da calce aerea (CL) e/o calce idraulica naturale (NHL) con aggiunta di materiale idraulico e/o pozzolanico. Ha la proprietà di far presa e indurire quando miscelata con acqua e per reazione con l'anidride carbonica presente nell'aria (carbonatazione). La presenza di clinker e/o cemento nella calce formulata deve essere dichiarata dal produttore”.*

I leganti **FL**, a differenza delle **NHL**, sono gli unici leganti per i quali la normativa obbliga al produttore di dichiarare il contenuto!

**Questo consente al tecnico progettista di conoscere perfettamente che tipo di materiale impiega in cantiere.**

Le malte con **ZEOLEGANTE** prodotte a "chilometro zero" in filiera corta per i cantieri in Campania, presentano:

- **Piena rispondenza ai requisiti richiesti nelle Carte del Restauro**
- **Totale compatibilità fisico, chimica e meccanica con supporti murari**
- **Eccellente resistenza meccanica (> 8 MPa)**
- **Altissimi valori di permeabilità**
- **Bassissimo modulo elastico (<4000 MPa) che evita lesioni e cavillature**
- **Buon isolamento termico con inerte in canapa o sughero**
- **Effetto naturale antimuffa (pH fortemente alcalino)**
- **Qualità depurative dell'ambiente circostante**

## Malte formulate

**ZEOCALCE** è in grado di produrre malte formulate ad hoc affini ai materiali opportunamente prelevati in sito, per colore, trama, granulometria, traspirabilità, peso ed aspetto estetico, riprodotti su esigenze del cantiere o per specifiche richieste da parte del progettista o del Direttore dei Lavori, proponendosi come riferimento "*Custom*" per tecnici professionisti, amministratori, dirigenti, artigiani, applicatori ed imprese di costruzione.





L'esperienza e la competenza dei nostri Patologi, Tecnologi e Restauratori, indirizzeranno progettisti ed operatori sui corretti interventi da compiersi, attraverso il computo dei costi ed il coordinamento delle fasi di studio, campionatura ed esecuzione.

ZEOLEGANTE



# Listino 2022

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA E FRANCO  
PIAZZALE NOSTRO STABILIMENTO DI FORCHIA (BN)

Leganti	pag. 4
Boiacche iniettabili	pag. 4
Ciclo deumidificante	pag. 4
Malte formulate	pag. 4
Intonaci	pag. 5
Malte speciali	pag. 5
Intonaci Armati CRM	pag. 5
Battuti e massetti	pag. 6
Stabiliture	pag. 6
Stucchi	pag. 6
Finiture colorate	pag. 7
Pitture riempitive	pag. 7
Velature	pag. 7
Primer	pag. 7
Tinteggi e pitture	pag. 8
Pulitori, consolidanti e protettivi	pag. 8
Prodotti ausiliari	pag. 9
Consulenza	pag. 10
Diagnostica	pag. 10
Condizioni generali di vendita	pag. 11



## PREZZO

**ZEOLEGANTE**  
legante idraulico pozzolanico a  
base di calce aerea e zeolite per  
la formulazione di malte in sito

€/kg 0,80

**ZEBOIACCA**  
boiaccia premiscelata fluida  
per consolidamento mediante  
iniezione e collaggio

€/kg 0,90

**ZEOESTRATTORE**  
Intonaco di sacrificio per  
l'estrazione di sali e/o  
esecuzione di impacchi

€/lt 2,50

**ZEOSALI**  
Idrofobizzante capillare in  
emulsione acquosa ad azione  
anti sali

€/kg 21,00

**ZEOFILTRO D**  
Rinzafo calce e pozzolana  
ad azione deumidificante

€/kg 0,70

**ZEOLITICO GROSSO**  
Intonaco premiscelato in calce aerea e zeolite con inerte zeolitico in curva

€/kg 0.95

**ZEObARRIER**  
Miscela idrorepellente all'acqua a base di silossani organomodificati, per la formazione di barriera chimica contro l'umidità di risalita

€/pz 22,00

Spessore muro (cm)	Profondità fori (cm)	Distanza tra fori (cm)	N° diffusori al m
30	20	20	5
40	30	16	6
50	40	12	8
60	50	10	10

**THERMISTORE**  
Sistema scaldante certificato,  
composto da resistenza elettrica,  
sensore e centralina di controllo

da valutare  
in sito

codice 0018

Materiali appositamente formulati per soddisfare specifiche esigenze di colore, resistenza, trama, traspirabilità, peso ed estetica in riferimento a prodotti storici ed antichi esistenti, per realizzare intonaci, finiture, malte, rasature e stuccature, vengono prodotti in seguito ad un esame dei supporti e delle campionature originali prelevati in sito, formulate con legante idraulico ZEOLEGANTE e inerti puri accuratamente selezionati per natura, colore e granulometria in funzione delle circostanze del cantiere e delle richieste del progettista e del committente. **I costi di questi materiali saranno valutati in seguito a sopralluogo in cantiere o dopo analisi del reperto originale.**





MATERIALE	CODICE	CONFEZIONE	CONSUMO	PREZZO
-----------	--------	------------	---------	--------

## 5) Intonaci

<b>ZEONTONACO</b> Intonaco premiscelato in ZEOLEGANTE per murature in elevazione ad applicazione manuale e con machine spruzzatrici	0019	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 0,35
<b>ZEONTONACO N</b> Intonaco premiscelato in ZEOLEGANTE "100 % Natural" senza alcun additivo, solo per applicazione manuale	0020	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 0,35
<b>ZEONTONACO ANTICO</b> Intonaco bicomponente (A+B) da impastare a freddo in cantiere con grassello di calce stagionato e inerte zeolitico in curva	0021	A - grassello di calce in sacchi da 25 kg B - zeolite in curva in big bag da 1000 kg	10 kg/mq/cm	€/kg 0,90
<b>ZEONTONACO CP</b> Intonaco premiscelato in ZEOLEGANTE e inerte in coccio pesto	0022	sacchi da 25 kg in bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 2,00
<b>ZEONTONACO LAVATO</b> Intonaco premiscelato in ZEOLEGANTE per effetto "lavato"	0023	sacchi da 25 kg in bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 1,25
<b>ZEONTONACO TERMICO</b> Termo intonaco in ZEOLEGANTE e granuli di sughero	0024	sacchi da 11 kg in bancali da 726 kg	5 kg/mq/cm	€/kg 2,15

## 6) Malte speciali

<b>ZEALLETAMENTO</b> Malta premiscelata in ZEOLEGANTE per allettamento di murature	0025	sacchi da 25 kg in bancali da 1.500 kg	1540 kg/mc	€/kg 0,35
<b>ZEORASO TUFO</b> Malta premiscelata idrofugata in ZEOLEGANTE per la stitatura dei giunti tra i conci in paramenti murari faccia vista	0026	sacchi da 25 kg in bancali da 1.500 kg	10 / 20 kg/mq	€/kg 0,75
<b>ZEOFLEX</b> Malta premiscelata idrofobizzata in ZEOLEGANTE polimero modificata per la protezione di dorsi murari, aggetti e decori	0027	sacchi da 25 kg in bancali da 1.500 kg	5 kg/mq	€/kg 1,50

## 7) Intonaci armati CRM

<b>ZEARMATURA</b> Rete strutturale certificata in fibra di vetro AR di peso 465 g/mq e maglia 66 x 66 mm	0028	rotoli 2 x 25 m (50 mq)	1,1 mq/mq sormonti da 10 cm	€/kg 22,00
<b>ZEObETON</b> Betoncino premiscelato strutturale M10 a base di ZEOLEGANTE fibrorinforzato	0029	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 0,60
<b>ZEObETON D</b> Betoncino premiscelato strutturale M10 a base di ZEOLEGANTE ad effetto deumidificante	0030	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 0,80
<b>ZEObETON A</b> Betoncino premiscelato strutturale M10 a base di ZEOLEGANTE fibrorinforzato autolivellante	0031	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 0,85





MATERIALE                      CODICE                      CONFEZIONE                      CONSUMO                      PREZZO

## 8) Battuti e massetti

<b>ZEOBATTUTO TUFO</b> Battuto bicomponente (A+B) in ZEOLEGANTE e curva zeolitica per pavimentazioni permeabili e carrabili per esterni	0032	A - zeoliti 0/8 - 8/15 mm in big bag da 1000 kg	98 kg/mq x 10 cm di spessore	€/kg 0,35
		B - ZEOLEGANTE in sacchi da 10 kg	33 kg/mq x 10 cm di spessore	€/kg 0,80
<b>ZEOBATTUTO COCCIOPESTO</b> Battuto bicomponente (A+B) in ZEOLEGANTE e curva in cocchio pesto per pavimentazioni permeabili e carrabili per esterni	0033	A - cocchiopesto 0/4 mm in big bag da 1000 kg	120 kg/mq x 10 cm di spessore	€/kg 1,60
		B - ZEOLEGANTE in sacchi da 10 kg	30 kg/mq x 10 cm di spessore	€/kg 0,80
<b>ZEIDROBATTUTO L</b> Battuto bicomponente (A+B) idrofobizzato per rivestimenti a riproduzione dell'antico lastrico solare in battuto in lapillo	0034	A - lapillo 0/10 mm in big bag da 1000 kg	65 kg/mq x 10 cm di spessore	€/kg 0,35
		B - ZEOLEGANTE IDRO in sacchi da 10 kg	30 kg/mq x 10 cm di spessore	€/kg 1,10
<b>ZEOMASSETTO TERMICO CS</b> Termo massetto in leganti idraulici e granuli di sughero	0035	sacchi da 11 kg in bancali da 726 kg oppure componenti separati in Big Bag	5 kg/mq/cm	€/kg 2,10
<b>ZEOCOLLANTE</b> Adesivo / Rasante a base di calce aerea e pozzolana, polimero modificato, per incollaggi leggeri e rasature di pannelli isolanti	0036	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	6,5 kg/mq	€/kg 1,20

## 9) Stabilità

<b>ZEOTONACHINO F</b> Stabilità premiscelata pozzolanica in grana media (0,6 mm) ad aspetto frattazzato fine	0037	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	4 kg/mq	€/kg 0,60
<b>ZEOTONACHINO FR</b> Stabilità premiscelata pozzolanica in grana media (0,6 mm) ad aspetto frattazzato fine polimero modificata per supporti misti e/o tinteggiati	0038	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	4 kg/mq	€/kg 1,10
<b>ZEOTONACHINO L</b> Stabilità premiscelata pozzolanica in grana fine (0,1 / 0,2 mm) ad aspetto liscio civile	0039	sacchi da 20 kg su bancali da 1.200 kg	2 kg/mq	€/kg 1,00
<b>ZEOTONACHINO FG</b> Stabilità premiscelata pozzolanica e inerti colorati di grosso spessore (1 / 2 mm) ad aspetto frattazzato grosso	0040	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	10 kg/mq	€/kg 0,65

## 10) Stucchi

<b>ZEOSTUCCO</b> Stucco premiscelato in polvere per lisciature traspiranti e carteggiabili	0041	secchi da 10 kg	0,5 / 1 kg/mq	€/kg 4,50
<b>ZEOSTUCCO PRONTO</b> Stucco pronto in pasta per lisciature traspiranti e carteggiabili	0042	secchi da 20 kg	0,5 / 1 kg/mq	€/kg 5,50
<b>ZEOSTUCCO DECOR</b> Stucco pronto in pasta decorativo al grassello di calce per rivestimenti interni di pregio	0043	secchi da 20 kg	1 kg/mq	€/kg 18,00



MATERIALE	CODICE	CONFEZIONE	CONSUMO	PREZZO
-----------	--------	------------	---------	--------

## 11) Finiture colorate

<b>ZEOTONACHINO COLOR F</b> Finitura pigmentata in spessore ad aspetto frattazzato	0044	secchi da 25 kg	3 kg/mq	€/kg 3,00
<b>ZEOTONACHINO COLOR L</b> Finitura pigmentata in spessore ad aspetto liscio civile	0045	secchi da 25 kg	1 kg/mq	€/kg 8,00

## 12) Pitture riempitive

<b>ZEOUNIFORMANTE CALCE</b> Pittura riempitiva al grassello di calce per uniformare supporti misti cavillati e/o con vecchie pitture	0046	secchi da 20 kg	0,6 kg/mq	€/kg 6,00
<b>ZEOUNIFORMANTE SILICATI</b> Pittura riempitiva ai silicati di potassio per uniformare supporti misti, cavillati e/o con vecchie pitture	0047	secchi da 20 kg	0,6 kg/mq	€/kg 16,00

## 13) Velature

<b>ZEACQUACALCE</b> Soluzione di idrato di calcio in sospensione per consolidamenti e velature decorative	0048	secchi da 15 kg	0,3 / 1 kg/mq	€/kg 7,50
<b>ZEACQUASILICATI</b> Silicato di potassio stabilizzato per consolidamenti e velature decorative	0049	secchi da 15 kg	0,05 / 0,1 kg/mq	€/kg 25,00
<b>ZEOPASTE COLORANTI</b> Coloranti naturali per colorazione di velature in calce e silicati <b>colori:</b> giallo, rosso, bruno, arancio, nero	0050	flaconi da 0,5 kg	0,05 / 0,1 kg/mq	€ 12,00 a confezione

## 14) Primer

<b>ZEOPRIMER CALCE</b> Fondo e ponte aderenza per supporti misti per tinteggi a calce	0051	secchi da 15 kg	0,05 kg/mq diluizione 1:4 con acqua	€/kg 12,00
<b>ZEOPRIMER SILICATI</b> Fondo e ponte di aderenza per supporti misti e per tinteggi a base di silicato di potassio	0052	secchi da 15 kg	0,1 kg/mq diluizione 1:2 con acqua	€/kg 12,00
<b>ZEOPRIMER SILOX</b> Fondo e ponte di aderenza per supporti misti e per tinteggi a base acril silossanica	0053	secchi da 15 kg	0,1 kg/mq diluizione 1:2 con acqua	€/kg 12,50
<b>ZEOPRIMER ACRIL</b> Fondo e ponte di aderenza per supporti misti e per tinteggi a base acrilica	0054	secchi da 15 kg	0,1 kg/mq diluizione 1:2 con acqua	€/kg 11,50



MATERIALE                      CODICE                      CONFEZIONE                      CONSUMO                      PREZZO

## 15) Tinteggi e pitture

<b>ZEOTINTA CALCE</b> Tinteggio al grassello di calce stagionato	0055	secchi da 20 kg	0,4 kg/mq	€/kg 6,00
<b>ZEOTINTA SILICATI</b> Pittura a base di silicati di potassio	0056	secchi da 20 kg	0,3 kg/mq	€/kg 9,50
<b>ZEOTINTA SILOX</b> Pittura a base di resine acril silossaniche		secchi da 20 kg	0,3 kg/mq	
<b>ZEOTINTA LAVABILE</b> Idropittura vinilica per la protezione e decorazione di superfici murali interne	0058 0059	secchi da 20 kg	0,2 kg/mq	€/kg 12,50 €/kg 4,00
<b>ZEOTINTA QUARZO</b> Pittura murale a base acrilica coprente per rivestimenti esterni	0060	secchi da 20 kg	0,3 kg/mq	€/kg 6,50
<b>ZEOSMALTO</b> Smalto murale a base acrilica	0057	secchi da 20 kg	0,25 kg/mq	€/kg 19,50

## 16) Pulitori, consolidanti e protettivi

<b>* ZEOCIDA</b> Detergente sanificante per rimozione di micro organismi infestanti (muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri)	0061	fustini da 5 lt	0,15 / 0,35 lt/mq	€/lt 16,00
<b>* ZEOPULITORE</b> Detergente alcalino per l'eliminazione di sporco organico ed inorganico (smog, fuliggine, strisce di acque dure, guano)	0062	fustini da 5 lt	0,05 / 0,2 lt/mq	€/lt 28,00
<b>* ZEOREMOVER</b> Prodotto ecologico per la rimozione dei graffiti	0063	fustini da 5 lt	0,15 lt/mq	€/lt 48,00
<b>* ZEOGRAFFITI</b> Protettivo antigraffiti ed antismog a base acqua di tipo sacrificale	0064	fustini da 5 lt	0,2 lt/mq	€/lt 32,00
<b>ZEOSOLIDO</b> Consolidante a base di silicato di potassio e biocidi in soluzione acquosa	0065	fustini da 5 lt	0,1 / 0,15 lt/mq	€/lt 26,00
<b>* ZEOGRIP</b> Trattamento antiscivolo per pavimentazioni in pietra, gres porcellanato e ceramiche	0066	fustini da 5 lt	0,1 / 0,2 lt/mq	€/lt 31,50
<b>ZEOPROTECT TUFO</b> Protettivo idrorepellente a base di silossani oligomeri e biocidi per superfici in tufo a faccia vista	0067	fustini da 5 lt	0,15 / 0,4 lt/mq	€/lt 28,00
<b>* ZEOPROTECT CALCE</b> Protettivo traspirante a base acqua idrooleorepellente per pitture, rivestimenti e intonaci a calce	0068	fustini da 5 lt	0,1 lt/mq	€/lt 45,00
<b>* ZEOARGENT</b> Protettivo trasparente a base di argento ionico colloidale, per impedire la formazione di colonie di microrganismi di supporti architettonici e monumentali	0069	fustini da 5 lt	0,07 / 0,12 lt/mq	€/lt 52,00

\* Materiali da ordinazione per un quantitativo minimo di almeno 100 lt





MATERIALE	CODICE	CONFEZIONE	CONSUMO	PREZZO
-----------	--------	------------	---------	--------

## 17) Prodotti ausiliari

<b>ZEOINTO CEM</b> Intonaco tradizionale a spessore a base di fiore di calce e cemento portland	0070	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	16 kg/mq/cm	€/kg 0,22
<b>ZEORASO CEM GRIGIO/BIANCO</b> Malta adesiva speciale a base cementizia polimero modificata per rasature a basso spessore	0071	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	4 kg/mq	€/kg 1,20
<b>ZEObETON M 25</b> Betoncino strutturale fibrorinforzato per CRM	0072	sacchi da 25 kg su bancali da 1.500 kg	15 kg/mq/cm	€/kg 0,45
<b>ZEOARMATURA L</b> Rete in fibra di vetro di peso 150 gr/mq maglia 12 x 12 mm	0073	rotoli da 50 mq	1,05 mq/mq	€/mq 3,00
<b>ZEOPLAST</b> Malta elastica bicomponente (A+B) cementizia impermeabilizzante ad alto potere cristallizzante e basso modulo elastico	0074	A - fustini da 6 kg B - sacchi da 25 kg	1,7 kg/mq/mm	€/kg 2,85
<b>CANAPASSORBE</b> Intonaco isolante a base di calce aerea e legno di canapa	0075	A - sacchi da 20 kg B - sacchi da 30 kg	5 kg/mq/cm	€/kg 1,85
<b>MATTONE DI CANAPA</b> Mattone secco in calce aerea e legno di canapa dimensioni 50 x 20 x 8 cm	0076	Bancali da 14,2 mq	0,9 mq/mq	€/mq 55,00
<b>MATTONE DI CANAPA</b> Mattone secco in calce aerea e legno di canapa dimensioni 50 x 20 x 12 cm	0077	Bancali da 12,2 mq	0,9 mq/mq	€/mq 82,00
<b>PROTEK</b> Inibitore di corrosione per armature metalliche	0078	Confezioni da 20 kg	1 kg/mq	€/kg 3,20
<b>GRAUTEK R</b> Malta reoplastica mono componente tixotropica per la riparazione del cls armato	0079	Sacchi da 25 kg	19 kg/mq/cm	€/kg 1,15
<b>GRAUTEK RASANTE</b> Malta reoplastica mono componente tixotropica per la riparazione del cls armato	0080	Sacchi da 25 kg	2 kg/mq/mm	€/kg 1,40
<b>AETERNUM PLATE MB</b> Microcalcestruzzo mono componente colabile per la riparazione del cls armato	0081	Sacchi da 25 kg	24 kg/mq/mm	€/kg 1,10
<b>AETERNUM PROOF</b> Compound di additivi iperprestazionale per calcestruzzi di alta qualità	0082	Sacchi da 9 kg	4 % del peso del cemento	€/kg 3,80
<b>EPOTEK FIX</b> Resina epossidica a consistenza di stucco	0083	Fustini da 2 kg (a+b)	1,6 kg/mq/mm	€/kg 16,80
<b>EPOTEK RIPRESA</b> Resina epossidica a consistenza fluida	0084	Fustini da 6,5 kg (a+b)	0,8 kg/mq/mm	€/kg 24,00







## Consulenza ZEOLAB

Per individuare gli interventi di restauro più idonei è di fondamentale importanza identificare le cause dei degradi attraverso la diagnostica standardizzata alla normativa UNI, che permette di proporre soluzioni tecniche confermate da parametri numerici. **ZEOLAB** in collaborazione con **Lancellotti**, unisce uno staff di tecnici selezionati, coadiuva il cliente nell'elaborazione del progetto esecutivo, con un approccio multidisciplinare dove confluiscono elementi di conoscenza diversificati, offre l'acquisizione del quadro conoscitivo, competenza e esperienza nella scelta delle tecnologie appropriate e nei materiali compatibili eco-sostenibili. La consulenza è rivolta ai professionisti impegnati nel progetto di restauro architettonico e storico – artistico, ai proprietari o agli amministratori d'immobili privati vincolati, che vogliano far eseguire stime, perizie, semplici o giurate, da accompagnare alla richiesta di contributi pubblici finalizzati al restauro delle proprietà, alle Amministrazioni Comunali, agli Enti Locali e alle Fondazioni. L'esperienza nel settore ci permette di sostenere il cliente nelle controversie tecniche e supportarle nelle contestazioni di interventi di restauro, di fornire a studi di architettura e d'ingegneria la redazione di accurate relazioni di restauro, per formulare specifici capitolati, valutare le offerte economiche e collaborare con la D.L. Per il cantiere e le imprese **ZEOLAB** è in grado di stabilire ed eseguire analisi di laboratorio, campagne stratigrafiche e prestare la propria esperienza per l'individuazione e il reperimento di materiali idonei alle specifiche lavorazioni, indirizzare e coordinare campionature per pulitura, finitura e restauro in genere. Alle Scuole di formazione e Istituti superiori, pubblici o privati, offriamo collaborazione per progettare, seguire o dirigere corsi professionali o di specializzazione nell'ambito del recupero e del restauro di opere architettoniche.

## Diagnostica

Indagine stratigrafica delle superfici - Analisi al microscopio ottico - Misura dell'umidità con metodo ponderale - Analisi quantitativa di solfati, nitrati e cloruri - Termografia - Misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione - Misura dei sali solubili totali - Misura di parametri ambientali - Analisi del potenziale elettrico

### Condivisione dei dati

Con dati certi e la relazione di valutazione/interpretazione degli stessi, il tecnico **ZEOLAB** è pronto a condividere con il cliente una riflessione su quanto emerso, permettendo di prendere decisioni operative nella giusta direzione, evitando soluzioni standard legate a concetti commerciali e non tecnici.

### Guida ai cicli tecnici



**ZEOLAB** mette il cliente in grado di prendere le opportune decisioni, quando è chiara la tipologia di interventi utili a risolvere lo stato di degrado esistente. **ZEOLAB** ha a sua disposizione l'Assistenza Tecnica e la Gamma dei prodotti per offrire il ciclo più idoneo a realizzare l'intervento previsto.

L'Assistenza Tecnica **ZEOLAB** è a disposizione per:

- Studio dei cicli e delle tecniche di intervento ad hoc
- Consulenza tecnica per la stesura di capitolati speciali d'appalto
- Assistenza in cantiere prima, durante e dopo gli interventi

## Condizioni generali di vendita

I consumi riportati nel presente listino sono indicativi poiché influenzati dallo stato del fondo e dal metodo applicativo. Si raccomanda di eseguire delle prove preliminari per confermare le prestazioni. Considerando l'impiego di materie naturali, è possibile avere differenze di tono rispetto a lotti diversi, si consiglia di terminare il lavoro con un unico lotto. Si consiglia di non lavorare sulla stessa superficie con condizioni climatiche differenti. ZEOCALCE non si assume nessuna responsabilità per stoccaggi, miscelazioni e applicazioni non conformi alle prescrizioni indicate nelle nostre schede tecniche. ZEOCALCE si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute opportune. Tutti i prodotti temono umidità, gelo e fonti di calore. Per informazioni più dettagliate consultare le relative schede tecniche e di sicurezza.

### CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento dell'ordine si accettano integralmente le seguenti condizioni di vendita e fornitura; Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi si intendono franco partenza dagli stabilimenti produttivi ZEOCALCE di Forchia (BN). Per i materiali standard consegna dopo circa 24/48 ore lavorative dal pagamento; per materiali formulati consegna entro 2/4 gg lavorativi dal pagamento. I costi di produzione e spedizione per campionature dalla nostra sede sono a carico del mittente. Le quotazioni sono sempre al netto di IVA. Gli imballi sono compresi nel prezzo. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario, il quale in caso di avarie o ammanchi deve immediatamente evidenziare il rilievo nella bolla di accompagnamento e notificarlo alla ZEOCALCE entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della merce. I materiali vanno ritirati a spese del cliente presso il nostro stabilimento di Forchia (BN). I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze da parte del compratore danno diritto alla nostra azienda di sospendere le forniture in corso. Nessuna contestazione sollevata dal compratore potrà giustificare il rifiuto di pagamento nei termini convenuti. Sui ritardati pagamenti saranno calcolati gli interessi al tasso bancario del momento, oltre alle spese di recupero credito. Per ogni effetto insoluto saranno addebitati € 10,00 per spese di amministrazione. La merce rimane fino al completo pagamento di proprietà della ZEOCALCE. In caso di errore o difetti di produzione il compratore deve presentare regolare reclamo a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre otto giorni dalla consegna, diversamente la fornitura sarà ritenuta regolare a tutti gli effetti. Per qualsiasi contestazione è competente il foro di Napoli, anche se il contratto è stato stipulato altrove. Le eventuali varianti espresse nella nostra conferma d'ordine si intendono tacitamente accolte dal compratore, se questi, entro otto giorni, non provvede ad inviare le sue eccezioni in proposito con lettera raccomandata.

### MODALITA' DI AQUISTO

**Lancellotti**  
Materiali & Qualità Edile

## Modalità d'acquisto materiali



**ZEOCALCE**

LA NOSTRA È UNA  
PICCOLA AZIENDA E NON  
PUÒ PERMETTERSI DI  
FARE CREDITI

POSSIAMO PRODURRE I MATERIALI  
CHE CI ORDINATE SOLO PER  
PAGAMENTI ANTICIPATI CON BONIFICO  
BANCARIO O CON TITOLO A GARANZIA

NOI LE DIAMO QUALCOSA...  
E LE DOBBIAMO CHIEDERE  
QUALCOSA IN CAMBIO...

PER NON INCORRERE IN  
SPIACEVOLI RIFIUTI EVITIAMO  
QUESTO TIPO DI SLOGAN:

- "PASSO DOPO A REGOLARE..."
- "NOI LAVORIAMO SOLO CON RIBA..."
- "POI DOBBIAMO COMPRARE ALTRO..."
- "L'OPERAIO NON HA I SOLDI CON LUI"
- "HO FINITO IL CARNET"
- "NON HO IL COLLEGAMENTO INTERNET"
- "SONO FUORI UFFICIO..."
- "LA SEGRETARIA HA SBAGLIATO L'IBAN"

NOI SAPPIAMO FARE BENE IL  
NOSTRO LAVORO, SIAMO GENTILI,  
PUNTUALI, COMPRENSIVI,  
DISPONIBILI MA NON INGENUI !

Per produrre il materiale che ci ha ordinato, NOI  
abbiamo già lavorato, pagato le materie prime, i  
dipendenti, le spese fisse e le tasse allo stato.  
Abbiamo quindi la bontà di riconoscere il nostro lavoro  
e il nostro impegno che ci consente di essere  
precisi nelle consegne e di produrre un materiale  
esclusivo e di alta qualità per il suo cantiere

SE NON INTENDE RISPETTARE QUESTE  
POCHE REGOLE CI DISPIACERÀ  
MA NON POTREMO SERVIRLA







# ZEOCALCE

Leganti FL (UNI EN 459-1:2015) in Calce Aerea e Zeolite  
Materiali Pozzolanici per il Restauro Conservativo e Architettonico del 900  
Isolanti Termici Traspiranti 100 % Naturali in Calce FL, Sughero e Canapa

**Responsabile tecnico**  
**Responsabile commerciale**  
**Sopralluoghi diagnostica**  
**Assistenza in cantiere**

**Arch. Stefano Lancellotti**

335.620.22.21

[lancellotti@zeocalce.it](mailto:lancellotti@zeocalce.it)

**Amministrazione**  
**Produzione**  
**Logistica**  
**Campionature**

**Dott. Chim. Ferdinando Ruggiero**

328.676.30.77

[info@zeocalce.it](mailto:info@zeocalce.it)

**Stabilimento:**

Contrada Rella - Zona industriale n. 29/31 - 82011 Forchia (BN)

**Sede legale:**

Via Umberto I°, n. 8 - 82011 Forchia (BN) - P.Iva: 01686800622

**[www.zeocalce.it](http://www.zeocalce.it)**