

edilan

Rappresentanza e vendita direzionale
di materiali e sistemi edili speciali

MAPPA DEI MATERIALI E DEI SISTEMI SPECIALISTICI

Edilizia Lancellotti dal 1959
da produttore al cantiere

335 6202221
lancellotti@edilan.it
www.lancellottirestauro.com



DAL PRODUTTORE AL CANTIERE

edilan è un'agenzia di rappresentanza per la vendita direzionale di materiali e sistemi edili speciali, coordinata dall'Arch. Stefano Lancellotti nei rapporti tecnico-commerciali con produttori, progettisti e imprese.

Opera attraverso produttori selezionati e tecnologie specialistiche per interventi di restauro, risanamento, consolidamento, isolamento, impermeabilizzazione e manutenzione del costruito.

Non è un punto vendita tradizionale, ma una struttura dedicata alla selezione e fornitura di materiali ad elevato contenuto tecnico, anche attraverso la lettura di capitolati, computi e specifiche di progetto.

L'attività collega l'esperienza del tecnologo edile con il confronto con referenti di prodotto, uffici tecnici, laboratori e formulatori, per verificare compatibilità, cicli applicativi, prestazioni dichiarate e condizioni reali di impiego.

Cosa significa operativamente

- **rapporto diretto con produttori specializzati;**
- **individuazione di materiali e sistemi coerenti con l'intervento;**
- **riduzione di passaggi intermedi, stoccaggi e movimentazioni;**
- **supporto su richieste particolari e verifiche di compatibilità;**
- **minore rischio sostituzioni improprie e difficoltà di approvazione;**
- **unico interlocutore per più esigenze di cantiere.**



La qualità della fornitura non dipende esclusivamente dal materiale scelto, ma dalla sua corretta collocazione nell'intervento, dalla compatibilità con il supporto, dalle prestazioni richieste e dalle modalità di impiego in cantiere

MAPPA DEI MATERIALI E DEI SISTEMI DISPONIBILI

Oltre 200 materiali e sistemi specialistici selezionati per restauro, risanamento, consolidamento, isolamento, impermeabilizzazione e manutenzione del costruito.

ZEOCALCE

Malte pozzolaniche e sistemi speciali per restauro, risanamento e manutenzione edile

BIOMAT

Materiali naturali a base di canapa e calce, per isolamento e bioedilizia

KEIM

Pitture e finiture minerali ai silicati di potassio per superfici storiche e moderne

OLYMPUS

Sistemi CRM, FRCM, FRP per consolidamento e rinforzo strutturale

IMPERMEA

Sistemi con teli in EPDM per impermeabilizzazioni specialistiche

ECOSISM

Sistemi per miglioramento sismico ed efficientamento energetico degli edifici

TEKNA CHEM

Prodotti specialistici per la riparazione del calcestruzzo armato

RASCOR

Sistema "Vasca Bianca" per impermeabilizzare strutture interrato in cls armato

 **ZEOCALCE**

BIOMAT
canapa
MATERIE PLASTICHE E COPIE



IMPERMEA
tecnologia ambientale

ECOSISM ADVANCED BUILDING TECHNOLOGY

 **OLYMPUS**

rascor
Pioneers in waterproofing

Nelle pagine seguenti i materiali e i sistemi disponibili sono elencati con: *nome commerciale, produttore, descrizione sintetica, consumo e imballo.*

Utilizza la funzione "Cerca" del lettore PDF (Ctrl+F) per individuare rapidamente materiali, tecnologie, applicazioni o parole chiave specifiche.

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
ZEOBOIACCA	ZEOCALCE	Boiaccia pozzolanica fluida a base di calce e pozzolana idonea al consolidamento per iniezione o collaggio di murature in tufo, pietra, mattoni o miste	1,2 kg/lt di vuoto	sacchi da 20 kg su bancali da 1200 kg
ZEINTONACO M5	ZEOCALCE	Intonaco pozzolanico a spessore a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in pura calce aerea e zeolite, idoneo per ricoperture su murature in elevazione	15 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEINTONACO TERMICO	ZEOCALCE	Intonaco pozzolanico a spessore a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in pura calce aerea e zeolite e inerte in granuli di sughero per isolamento termico	6 kg/mq/cm	sacchi da 11 kg su bancali da 792 kg
ZEOSALI	ZEOCALCE	Idrofobizzante capillare in emulsione acquosa ad azione antisali da applicare a pennello direttamente su supporti ripuliti a secco	0,2 - 0,4 kg/mq	fustini da 5 e 10 kg
ZEOFILTRO D	ZEOCALCE	Malta pozzolanica in calce e pozzolana per rinzafo mediamente assorbente come primo strato del ciclo deumidificante per almeno 2 cm	15 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEOLITICO GROSSO	ZEOCALCE	Malta pozzolanica in calce e pozzolana e inerte zeolitico per rinzafo altamente assorbente come secondo strato del ciclo deumidificante per almeno 2 cm	9 kg/mq/cm	sacchi da 20 kg su bancali da 1200 kg
ZEORASO TUFO	ZEOCALCE	Malta pozzolanica premiscelata in calce aerea, zeolite e inerti leggeri in grossa grana per rabboccatura giunti tra i conci in paramenti murari anche a faccia vista	15 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEOPLAST	ZEOCALCE	Malta pozzolanica idrofobizzata in calce aerea e zeolite polimero modificata per la protezione di dorsi murari, aggetti, decori e intonaci particolarmente esposti	4 - 5 kg/mq	sacchi da 20 kg su bancali da 1200 kg
ZEOCOLLANTE	ZEOCALCE	Collante pozzolanico a base di calce aerea e zeolite, polimero modificato, idoneo per incollaggi e rasature di pannelli isolanti per sistemi termici a cappotto	5 - 6 kg/mq	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEObETON M10	ZEOCALCE	Betoncino pozzolanico fibro rinforzato a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in calce aerea e zeolite per il consolidamento murario e intonaci armati CRM	15 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
ZEObETON D	ZEOCALCE	Betoncino pozzolanico fibro rinforzato a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in calce aerea e zeolite per consolidamento murario ad azione deumidificante	15 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEObETON A	ZEOCALCE	Betoncino pozzolanico fibro rinforzato a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in calce aerea e zeolite per consolidamento murario ad azione autolivellante colabile	15 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEOTONACHINO L	ZEOCALCE	Intonachino pozzolanico a basso spessore (0,1/0,2 mm) a base di calce aerea e zeolite idoneo per finiture tradizionali ad aspetto liscio civile	2 kg/mq/cm	sacchi da 20 kg su bancali da 1200 kg
ZEOTONACHINO F	ZEOCALCE	Intonachino pozzolanico a medio spessore (0,6 mm) a base di calce aerea e zeolite idoneo per finiture tradizionali ad aspetto frattazzato fine	4 -5 kg/mq	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEOTONACHINO FR	ZEOCALCE	Intonachino pozzolanico a medio spessore (0,6 mm) universale a base di calce aerea e pozzolana polimero modificato, idoneo per finiture frattazzate su superfici incerte	5 kg/mq	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEOPRIMER CALCE	ZEOCALCE	Fondo e ponte aderenza supporti misti per tinteggi a calce, da impiegare con diluizione 1:5 con acqua pura	15 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEOSTUCCO PRONTO	ZEOCALCE	Stucco pronto in pasta a base di grassello di calce stagionato per la regolarizzazione di superfici rifinite liscio-civile	0,5 - 1 kg/mq	fustini da 20 kg
ZEOTINTA CALCE	ZEOCALCE	Pittura murale decorativa ad altissima traspirabilità al grassello di calce stagionato di colore bianco, da colorare eventualmente con ZEPASTA COLOR	0,4 kg/mq	fustini da 20 kg
ZEPASTA COLOR	ZEOCALCE	Coloranti naturali in pasta per la colorazione di velature in calce e silicati disponibili nei colori: giallo, rosso, bruno, arancio e nero	0,5 - 1 kg/mq	flaconi da 0,5 kg
ZEOTONACHINO COLOR F	ZEOCALCE	Finitura in spessore fine (3 mm) pigmentata in pasta ad aspetto frattazzato	3 kg/mq	fustini da 25 kg

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
ZEOTERRANOVA	ZEOCALCE	Rivestimento idrofugo in polvere colorato ad impasto in spessori 5 mm a base di calce pozzolanica idoneo alla decorazione e alla protezione di superfici murarie	6,5 kg/mq	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
ZEObATTUTO TUFO	ZEOCALCE	Battuto formulato con ZEOLEGANTE (30%) e aggregati zeolitici (70%) in curva da 0-12 mm per pavimentazioni permeabili e carrabili per esterni (da armare)	13,5 kg/mq/cm	A. zeoliti big bag 1000 kg B. legante bancali 792 kg
ZEObATTUTO COCCIOPESTO	ZEOCALCE	Battuto formulato con ZEOLEGANTE (30%) e aggregati in coccio pesto (70%) in curva da 0-10 mm per pavimentazioni carrabili per esterni (da armare)	15 kg/mq/cm	A. cocciopesto big bag 1000 kg B. legante bancali 792 kg
ZEoidro BATTUTO L	ZEOCALCE	Battuto naturale idrofobizzato formulato con ZEOLEGANTE (30%) e aggregati in lapillo (70%) in curva da 0-10 mm a riproduzione antichi lastrici solari voltati	13 kg/mq	A. lapillo big bag 1000 kg B. legante bancali 792 kg
MALTE FORMULATE AD HOC	ZEOCALCE	Le Malte Formulate sono materiali appositamente formulati ad hoc per soddisfare specifiche esigenze di colore, resistenza, trama, traspirabilità, peso ed estetica in riferimento a prodotti storici ed antichi esistenti in sito, per i quali è possibile prelevare una campionatura necessaria per la realizzazione di intonaci, finiture, malte, rasature e stuccature, formulati con il legante idraulico pozzolanico ZEOLEGANTE e aggregati vari accuratamente selezionati per natura, colore e granulometria in funzione delle circostanze del cantiere e delle richieste del progettista e del committente.		
ZEOARMATURA	ZEOCALCE	Rete strutturale in fibra di vetro di peso 465 gr/mq maglia 66 x 66 mm per l'armatura di battuti di pavimentazione carrabili in tufo in rotoli di altezza 2 m	1,1 mq/mq	Rotoli da 40 mq
ZEOARMATURA L	ZEOCALCE	Rete in fibra di vetro di peso 150 gr/mq maglia 12 x 12 mm per armatura rasature	1,1 mq/mq	Rotoli da 50 mq
CANAPAFOR 40 PLUS	BIOMAT	Blocco di canapa e calce forato (I=0.075 W/m2K, m=4.5, d=290 kg/m3, 50 x 20 x 40cm) per pareti isolanti in nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni	0,9 mq/mq	pallet da 3 mq
CANAPAFOR 30	BIOMAT	Blocco di canapa e calce forato (I=0.077 W/m2K, m=4.5, d=290 kg/m3, 50 x 20 x 30cm) per pareti isolanti in nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni	0,9 mq/mq	pallet da 4 mq
MATTONE di CANAPA	BIOMAT	Mattone termico pieno igroregolatore deumidificante e ignifugo in calce/canapa (I=0.07 W/m2K, m=4.5, d=350kg/m3). 50x20 cm spessori: 5-8-12-20-25-30 cm	0,9 mq/mq	pallet da 3 a 20 mq

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
MALTA di CANAPA	BIOMAT	Malta igroregolatrice a base di calce idraulica naturale NHL3,5 per la posa in opera di mattoni forati e pieni in calce e canapa. Classificata M5. Marchio CE.	da 10 a 28 kg/mq in funzione del mattone	sacchi da 25 kg su bancali da 1600 kg
INTOCANAPA TERMO	BIOMAT	Intonaco termico ad alto isolamento ($\lambda=0.086$ W/mK. Ottima traspirabilità. Certificato CAM. Idoneo su supporti per interni/esterni. Marchio CE.	3,3 kg/mq/cm	sacchi da 20 kg su bancali da 800 kg
CANAPARGILLA INTONACO	BIOMAT	Intonaco in argilla selezionata e canapulo fine. Ottima traspirabilità e regolazione igrometrica. Idoneo su qualsiasi supporto per interni/esterni. Marchio CE.	15 kg/mq/cm	sacchi da 20 kg su bancali da 800 kg
RASANTE IN	BIOMAT	Rasante NHL 3.5, sabbie naturali e marmo selezionate con granulometria massima di 0,6 mm ed additivi, marcata CE per rasature sugli intonaci BIOMAT.	1,3 kg/mq/mm	sacchi da 25 kg su bancali da 1200 kg
LISCIANTE BIOMAT	BIOMAT	Lisciante bianco composto da calce idraulica naturale NHL 5, inerti micronizzati di granulometria 0 - 0,1 mm ed additivi specifici, marcata CE.	1,2 kg/mq/mm	sacchi da 25 kg su bancali da 1500 kg
CANAPARGILLA COLOURS	BIOMAT	Finitura traspirante in pura argilla finissima e canapa selezionata	1,6 kg/mq/mm	sacchi da 25 kg su bancali da 1000 kg
TETTO di CANAPA	BIOMAT	Biocomposito umido o semisecco ($\lambda=0.053$ W/m2K, $m=4.5$, $d=175-200$ kg/m3), per isolamenti di tetti piani o a falda e riempimento intercapedini a cassa vuota.	2 kg/mq/cm	2 big bag da 200 kg
SOTTOFONDO di CANAPA	BIOMAT	Biocomposito umido o semisecco ($\lambda=0.053$ W/m2K, $m=4.5$, $d=175-200$ kg/m3), per la realizzazione di isolamenti, sottofondi per massetti anche con funzione portaimpanti.	2 kg/mq/cm	2 big bag da 200 kg
MASSETTO di CANAPA A RESISTENZA	BIOMAT	Massetto in canapa e calce idraulica naturale NHL 3.5 per massetti traspiranti nei settori della bioedilizia e del restauro (Resist. a compressione 16N/mm ²)	1,6 kg/mq/cm	sacchi da 25 kg su bancali da 1600 kg
BIOCANAPANEL	BIOMAT	Pannello in fibra di canapa per cappotti interni ed esterni di dimensioni 1100X600 mm x spessori da 20 a 160 mm, ($\lambda=0.04$ W/m2K, $d=100 \pm 10$ kg/m3)	1 mq/mq	pallet da 17,10 a 132 mq

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
RASA e INCOLLA	BIOMAT	Collante e rasante minerale con perlite e perle di vetro, marcato CE bianco naturale per pannelli in lana di roccia, sughero, silicato di calcio e fibra di legno.	16 kg/mq come colla e rasante	sacchi da 25 kg su bancali da 1600 kg
RETE KAP8	BIOMAT	Rete in fibra di vetro da 160 gr/mq, alcali resistente per armare rasatura su pannelli isolanti in sistemi di isolamento termico secondo ETAG 004	1,1 mq/mq	rotoli da 50 mq su pallet da 33
TASSELLO KAP8	BIOMAT	Tasselli per fissaggio a percussione o ad avvitamento con vite in acciaio con testa in nylon, prefissaggio di lastre i solanti negli isolamento a cappotto secondo ETAG 014	6 pz/mq	pacchi da 200 pz su pallet da 30 pacchi
LHP NATURE	BIOMAT	Lastra in canapa e calce a spessore 25 mm per isolamento a cappotto interno (l=0.072 W/m2K, m=4.5, d=330kg/m3). Dimensioni 800x600mm	1 mq/mq	pallet da 20,16 mq
CANAPASSORBE TERMOINTONACO	BIOMAT	Intonaco 100% naturale di canapa e calce, per umidità, muffe, efflorescenze, isolamento termico e regolatore di umidità (l=0.12 W/m2K, m=4.5, d=500kg/m3)	5 kg/mq/cm	sacchi 20 kg canapa sacchi 25 kg legante
GRANITAL	KEIM	Pittura idrorepellente per esterni a base di silicato liquido di potassio a norma DIN 18363 2.4.1, con pigmenti minerali inorganici resistenti alla luce	0,35 kg/mq x due mani	Fustini da 25 kg
SPEZIAL FIXATIV	KEIM	Diluente e fondo al silicato liquido di potassio per diluizione Granital, Contact Plus e Ecosil-ME, consolidante supporti polverosi e regolarizzante fondi assorbenti	0,15 lt/mq come primer 0,05 lt/mq in diluizione	Fustini da 20 lt
CONTACT PLUS	KEIM	Pittura di fondo riempitiva ai silicati DIN 18363 2.4.1 con inerti da 0,5 mm e fibre di vetro, per chiusura cavillature e per uniformare riprese intonaci	0,5 kg/mq	Fustini da 25 kg
CONTACT PLUS GROB	KEIM	Pittura di fondo riempitiva ai silicati DIN 18363 2.4.1 con inerti da 1 mm e fibre di vetro, per chiusura cavillature e per uniformare riprese intonaci	0,6 kg/mq	Fustini da 25 kg
SOLDALIT	KEIM	Pittura idrorepellente per esterni a base di sol di silice nanometrico e silicato liquido di potassio norma DIN 18363 2.4.1 e pigmenti minerali resistenti alla luce	0,45 kg/mq x due mani	Fustini da 25 kg

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
SOLDALIT ME	KEIM	Pittura idrorepellente per esterni a base di sol di silice a norma DIN 18363 2.4.1 e il pigmento fotocatalitico TiNO_x ® per la riduzione sostanze inquinanti e autopulizia	0,45 kg/mq x due mani	Fustini da 18 kg
SOLDALIT FIXATIV	KEIM	Diluente e fondo in sol di silice e silicato liquido di potassio in soluzione acquosa per diluizione Soldalit e consolidante supporti spolveranti e regolarizzante fondi	0,15 lt/mq come primer 0,05 lt/mq in diluizione	Fustini da 20 lt
INNOSTAR	KEIM	Pittura ecologica coprente al sol di silicato per interni a norma DIN 18363 2.4.1 lavabile e resistente a sfregamento a umido in Classe I secondo EN 13300	0,25 lt/mq x due mani	Fustini da 12,5 lt
UNICA	KEIM	Pittura lavabile a base di silicati a norma DIN 18363 2.4.1. perintonaci nuovi o su vecchie tinteggiature non spolveranti e cartongesso.	0,25 lt/mq x due mani	Fustini da 12,5 lt
SOLIPRIM	KEIM	Diluente e fondo a base di hydrosol e sol di silice per interni per uniformare assorbimenti, fissaggio superfici polverose e omogeneizzare successive tinteggiature	0,15 lt/mq	Fustini da 20 lt
CONCRETAL W	KEIM	Pittura anticarbonatazione al sol di silicato a norma DIN EN 1504-2/2.2, per la protezione ad acqua, agenti atmosferici e cloruri di facciate esterne in calcestruzzo	0,35 kg/mq x due mani	Fustini da 18 kg
CONCRETAL FIXATIV	KEIM	Diluente e fondo al sol di silice e silicato liquido di potassio per diluizione Concretall w e come consolidante supporti e regolarizzante fondi assorbenti	0,15 lt/mq	Fustini da 20 lt
PANNELLO SUGHERO BIONDO	ZEOCALCE	Pannelli di sughero biondo naturale super-compresso ad alta densità, realizzati con granulometria mista 1/12 mm, dimensioni 100 x 50 e spessori da 2 a 20 cm	1 mq/mq	pacchi da 10 pannelli
LASTRE IN VETRO CELLULARE	ZEOCALCE	Lastre in vetro cellulare impermeabili ad alta densità, resistenza a compressione ≥ 600 kPa, conducibilità $\lambda \leq 0,048$ W/mK dim. 80x60 cm e spessori 4-14 cm	1 mq/mq	pacchi da 10 lastre
NOBILIUM THERMALPANEL 3 MM - 9 MM	ZEOCALCE	Pannello in fibra di puro basalto da 3 e 9 mm di spessore dimensioni 1,20 x 0,60 m in Euroclasse A1, densità 180 kg/mc, conducibilità 0,032 W/mK e $\mu=3$	1 mq/mq	pacchi da 10 pannelli per 7,20 mq

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR	OLYMPUS	Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C da 300 g/mq, certificato CVT, fornito in altezza da 10 a 50 cm	1,1 mq/mq	Rotolo 50 m
OLY TEX CARBO 600 UNI-AX HR	OLYMPUS	Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C da 600 g/mq, certificato CVT, fornito in altezza da 10 a 50 cm	1,1 mq/mq	Rotolo 50 m
OLY TEX CARBO 380 QUADRI-AX HR	OLYMPUS	Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza classe 210C da 380 g/mq, certificato CVT, fornito in altezza da 127 cm	1,1 mq/mq	Rotolo 50 m
OLY PLATE CARBO HR	OLYMPUS	Lamine pultrose in fibra di carbonio sezione 50/100/120 x 1,4 mm, classe C 150/2300 e ad alto modulo Classe C 200/1800, certificate CVT	1 m/m	Rotolo 50 m
OLY ROPE CARBO	OLYMPUS	Trefolo unidirezionale "fiocco" in fibra di carbonio, disponibile nei diametri 6/8/10/12 mm	1 m/m	Rotolo 10 m
OLY ROPE GLASS	OLYMPUS	Trefolo unidirezionale "fiocco" in fibra di vetro, disponibile nei diametri 6/8/10/12 mm	1 m/m	Rotolo 10 m
OLY ROPE ARAMIDE	OLYMPUS	Trefolo unidirezionale "fiocco" in fibra di aramide, disponibile nei diametri 6/8/10/12 mm	1 m/m	Rotolo 10 m
OLY ROPE BASALT	OLYMPUS	Trefolo unidirezionale "fiocco" in fibra di basalto, disponibile nei diametri 6/8/10/12 mm	1 m/m	Rotolo 10 m
OLY ROPE STEEL G	OLYMPUS	Trefolo unidirezionale "fiocco" in fibra di acciaio galvanizzato, disponibile nei diametri 5/8/10 mm	1 m/m	Rotolo 10 m
OLY MESH GLASS 33x33	OLYMPUS	Rete preformata in fibra di vetro GFRP da 920 g/mq, maglia 33x33 mm per intonaci armati (CRM), di altezza 2 m	1,1 mq/mq	Rotolo da 40 mq

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
OLY MESH GLASS 66x66 L	OLYMPUS	Rete preformata in fibra di vetro GFRP da 465 g/mq, maglia 66x66 per intonaci armati (CRM), di altezza 2 m.	1,1 mq/mq	Rotolo da 50 mq
OLY MESH GLASS 99x99	OLYMPUS	Rete preformata in fibra di vetro GFRP da 300 g/mq, maglia 99x99 mm per intonaci armati (CRM), di altezza 2 m.	1,1 mq/mq	Rotolo da 50 mq
OLY MESH G320	OLYMPUS	Rete preformata bidirezionale in fibra di vetro AR da 320 g/mq, maglia 17,6x16,6 mm, certificato ETA per rinforzi in FRCM e per antisfondellamento, di altezza 1 m.	1,1 mq/mq	Rotolo 50 mq
OLY MESH BS 300	OLYMPUS	Rete preformata bidirezionale in fibra di basalto da 305 g/mq, maglia 13,6x14,2 mm, certificato ETA per rinforzi in FRCM, di altezza 1,6 m.	1,1 mq/mq	Rotolo 50 mq
OLY STEEL CHAIN 304-316	OLYMPUS	Barra elicoidale in acciaio inox AISI 304 e 316 di diametro 6/8/10/12 mm	1 m/m	Rotoli da 10 m o barre da 2 m
OLY ROD GLASS	OLYMPUS	Connettore preformato ad "L" in fibra di vetro, disponibili in diametro 7 mm e lunghezza da 20 a 100 cm	-	scatole da 100 pz
OLY RESIN I	OLYMPUS	Resina bicomponente vinilestere in cartucce per inghisaggi strutturali e per fissaggi connettori a "fiocco"	-	Cartucce da 400 ml
OLY RESIN BASE DB	OLYMPUS	Resina epossidica bicomponente per impregnazione trefoli in fibra	0,15 kg/m impr.zione 0,2 kg/mq primer	Fustini 6 kg (a+b)
OLY RESIN 10 HTG	OLYMPUS	Adesivo o stucco epossidico bicomponente per incollaggi strutturali lamine pultruso o regolarizzazione supporti.	1-3 kg/mq	Fustini 5 kg (a+b)
OLY RESIN 20 HTG	OLYMPUS	Resina epossidica in gel bicomponente per impregnazione tessuti in fibra.	0,6/1 kg/mq	Fustini 6 kg (a+b)

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
OLY WALL STRUKTURA 15 CAM	OLYMPUS	Intonaco strutturale CAM a base NHL e leganti idraulici, classe M15 per intonaci armati (CRM).	17,5 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.350 kg
OLY WALL STRUKTURA F15 CAM	OLYMPUS	Intonaco strutturale CAM a granulometria fine a base NHL e leganti idraulici, classe M15 per rinforzi in FRCM.	17,5 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.350 kg
OLY GROUT CLS	OLYMPUS	Calcestruzzo leggero strutturale premiscelato con microsfele in vetro LC 20/22 - 30/33 - 40/44 rispettivamente di pesi 1.400, 1.600 e 1.800 kg/mc	al peso	Sacchi da 23/24/25 kg su pallet da 1.610/1.680/1.750 kg
OLY FER-K	OLYMPUS	Malta passivante monocomponente per il trattamento anticorrosivo delle armature metalliche nel ciclo per la riparazione di strutture in calcestruzzo armato	0,07/0,2 kg/m di barra	Fustino da 5 kg
OLY GROUT R4	OLYMPUS	Malta tixotropica fibrorinforzata a ritiro controllato per la riparazione delle strutture in calcestruzzo armato	18 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.500 kg
OLY GROUT R4 COLABILE	OLYMPUS	Malta colabile antiritiro per la riparazione delle strutture in calcestruzzo armato mediante colaggi, inghisaggi o iniezioni	18 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.500 kg
OLY GROUT R4 PLUS FAST	OLYMPUS	Malta tixotropica fibrorinforzata a ritiro controllato e a presa rapida per la passivazione, la riparazione e la rasatura di strutture in calcestruzzo armato	18 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.500 kg
TEKGUN AF	TEKNA CHEM	Accelerante di presa alcali-free per calcestruzzi e malte proiettati ad umido tipo gunite, spritz-beton e shotcrete, ad elevatissime prestazioni meccaniche	3 a 10 kg ogni 100 kg di cemento	Cisternette da 1350 Kg Sfuso in cisterna su richiesta
FIBERTEK	TEKNA CHEM	Fibre in polipropilene, PVA, vetro e acciaio uncinato e zincate, per armatura spritz beton, calcestruzzi e malte		Sacchi da 0,9 kg a 20 kg
PURETEK	TEKNA CHEM	Schiuma poliuretanica monocomponente con struttura a cellule chiuse ad alto potere adesivo per riempire, incollare, sigillare, insonorizzare, fissare e isolare	Volume sviluppato ca. 45 lt	Bombole aerosol da 750 ml

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
BLOCKTEK EPOXY	TEKNA CHEM	Resina epossidica bicomponente pura in cartucce per ancoraggi chimici, con qualifica sismica secondo Linea Guida Europea EOTA ETAG-001 Annex E-C2.	p.s. 1.700 kg/mc	Kit 20 cartucce 265 ml Kit 12 cartucce 470 ml Kit 6 cartucce 900 ml
GRAUTEK R	TEKNA CHEM	Malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata solfato-resistente CAM a ritiro compensato, impermeabile ad alta resistenza e privo di cloruri, zero sfido	19 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.600 kg
GRAUTEK A	TEKNA CHEM	Malta reoplastica autolivellante solfato-resistente CAM a ritiro compensato per ancoraggi e riparazione strutture, impermeabile ad alta resistenza	20 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.600 kg
GRAUTEK OSMOTICO	TEKNA CHEM	Protettivo minerale a base di leganti idraulici con proprietà osmotiche impermeabilizzanti e traspiranti al vapore	1,5 - 7 kg/mq/mm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.600 kg
GRAUTEK RASANTE BIANCO FINE	TEKNA CHEM	Rasante cementizio premiscelato monocomponente per rasature a spessori variabili da 1 a 4 mm su calcestruzzo ad alta lavorabilità a norma EN 1504-9	1,5 - 2 kg/mq/mm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.600 kg
IDROEPO GRAUTEK	TEKNA CHEM	Barriera chimica impermeabile tricomponente epossicementizia per supporti umidi in spinta negativa a norma UNI EN 1504-2	1,86 kg/mq/mm	Fusti da 17.5 kg (a+b+c)
AETERNUM MB	TEKNA CHEM	Microcalcestruzzo colabile autolivellante CAM a ritiro compensato per getti auto compattanti ad alta resistenza da 10 a 30 cm impermeabile ad acqua vapore e gas	21,5 kg/mq/cm	Sacchi da 25 kg su pallet da 1.600 kg
AETERNUM HTE	TEKNA CHEM	Microcalcestruzzo fibroarmato UHPFRCC a comportamento incrudente con valori >115 MPa Compressione, ≥ 9 MPa trazione, classe tenacità 14 d (EN 14651)	25 kg/mq/cm	Kit (comp.A) da 25 kg + (comp.B) da 1,85 kg
PROTEK HT	TEKNA CHEM	Rivestimento protettivo, anticorrosivo, per protezione ferri d'armatura, ad applicazione diretta direct-to-metal (DMT)	0,025 kg/m di barra	Fusti da 120 kg Taniche da 25 kg
WATERTEK	TEKNA CHEM	Profili waterstop in PVC per la ripresa di getti in calcestruzzo e giunti di dilatazione, serie WS, WSB, FLAT, WSE e WSBE	1 m/m	Rotoli da 25 m

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
ECOTEK SUPERGRIP	TEKNA CHEM	Primer promotore di adesione universale per migliorare l'adesione di rasanti, intonaci e adesivi, lattice inodore, pronto all'uso per interno ed esterno	0,20 - 0,30 kg/mq	Fustini da 5 kg
ACRIFLEX GUAINA BIANCA	TEKNA CHEM	Guaina liquida elastomerica impermeabile monocomponente all'acqua a base di resine stirolo-acriliche modificate per finiture impermeabili elastiche	0,51 – 0,64 kg/mq	Fustini da 20 kg
TEKNALAST	TEKNA CHEM	Guaina cementizia bi-componente elastica per la protezione e l'impermeabilizzazione di strutture in assenza di VOC applicabile su supporti umidi	1,7 - 2,2 kg/mq/mm	Kit da 32 kg: Com.te A: sacchi 24 kg Com.te B: taniche 8 kg
POOLTEK TOP	TEKNA CHEM	Membrana bicomponente poliureica-aspartica trasparente, specifica per piscine, stabile ai raggi U.V. applicabile a freddo per elevate prestazioni	0,5 - 2 kg/mq	Kit da 17 kg: Com.te A: secchi 10 kg Com.te B: secchi 7 kg
EPOTEK FIX	TEKNA CHEM	Adesivo bicomponente epossidico privo di solventi, senza ritiro per incollaggi strutturali e stuccature, anche in presenza di umidità o sott'acqua (lavorazioni sub)	1,6 kg/mq/mm	Fustini (a+b) da 2/10/20/40 kg
EPOTEK RIPRESA	TEKNA CHEM	Resina epossidica bicomponente pura senza solventi, fluida a bassissima viscosità per riprese di getto ed incollaggi strutturali per iniezione	0,4 - 0,8 gr/mq	Fustini (a+b) da 6,5/13/19,5/26 kg
EPOTEK FIX RA H2O	TEKNA CHEM	Malta epossidica bicomponente antiacida e batteriostatica per stuccatura di fughe di almeno 1 mm per interno e esterno, di pavimenti, rivestimenti e mosaici vetrosi	1,6 kg/mq/mm	Fustini (a+b) da 20/40 kg
EPOTEK 675	TEKNA CHEM	Rivestimento impermeabile protettivo ad alta resistenza chimica per strutture soggette ad aggressioni chimiche quali canali, collettori fognari, vasche e bacini	1,48 kg/mq/mm	Fustini (a+b) da 10/20 kg
IDROEPOTEK V ANTISCIVOLO	TEKNA CHEM	Vernice epossidica all'acqua per massetti in calcestruzzo, resina o conglomerati bituminosi ad effetto antiskid per superfici antisdrucciolo abrasive non abrasive	0,3 - 0,7 kg/mq	Fustini (a+b+c) da 10/16 kg
EPOTEK AUTOLIVELLANTE TRASPARENTE	TEKNA CHEM	Formulato epossidico bicomponente autolivellante trasparente specifico per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in resina	1 kg/mq/mm	Fustini (a+b) da 30 kg

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
EPOTEK AUTOLIVELLANTE	TEKNA CHEM	Malta epossidica autolivellante tri-componente specifica per la realizzazione di pavimentazioni industriali in resina colorate	1,7 kg/mq/mm	Fustini (a+b+c) da 37,2/55 kg
KERATEK AUTOLIVELLANTE	TEKNA CHEM	Rivestimento autolivellante poliuretano-cemento tricomponente colorato ad elevato spessore (4-6 mm), monolitico, ad elevata resistenza chimico meccanica	2,1 kg/mq/mm	Fustini (a+b+c) da 9,3/18,6 kg
ECOCLEANER FORTE	CIR	Pulitore acidulo in gel di origine vegetale, per pietre naturali, mattoni, cemento, clinker e metalli, rimuove smog, fuliggine, strisce acque dure, ruggine	0,3 lt/mq	Fustini da 5 lt
BIO C	CIR	Detergente biocida neutro in soluzione acquosa per rimozione di macchie o aloni di sporco nero o verde, da supporti architettonici senza intaccare il supporto	0,25 lt/mq	Fustini da 5 - 10 lt
ACQUACONS	CIR	Consolidante a base di silicato di litio in soluzione acquosa per pietre naturali, manufatti assorbenti e calcestruzzo senza modificare la traspirabilità del supporto	0,25 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
IDROSTOP NEW	CIR	Protettivo idrorepellente silossanico nanotecnologico in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti assorbenti non modifica la traspirabilità del supporto	0,25 lt/mq	Fustini da 1 - 5 - 10 lt
NO SMOG	CIR	Protettivo idrorepellente a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti assorbenti non modifica la traspirabilità del supporto	0,25 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
CALCEFRESH	CIR	Protettivo idrorepellente a base di fluoropolimeri per intonaci e finiture a base calce, anche colorate, senza modificare la traspirabilità del supporto	0,25 lt/mq	Fustini da 5 lt
OLEO REPEL	CIR	Protettivo idro-oleorepellente antimacchia a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa, per superfici verticali e orizzontali in pietre naturali e cotto	0,25 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
BARRIER ACQUA PLUS	CIR	Barriera chimica nanotecnologica in soluzione acquosa a bassa viscosità contro l'umidità capillare di risalita su murature in pietra e mattone pieno	In funzione degli spessori murari	Fustini da 10 lt

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
ESTRATTORE DI SALI	CIR	Intonaco di sacrificio macro poroso a base di argilla cruda e silicati di alluminio idrati, espansi, selezionati in curva per la rimozione di sali idrosolubili dalle murature	18 kg/mq	Sacchi da 10 kg
CONSOLIDA NANO	CIR	Consolidante in nano-dispersione di silice colloidale silanizzata in soluzione acquosa, per pietre naturali, intonaci, cemento e manufatti assorbenti	0,1 lt/mq	Fustini da 5 lt
BIO R-IPC 30	CIR	Consolidante idrorepellente a base di silicato di etile, silossani oligomeri e additivi, in miscela solvente inerte, per pietre naturali e manufatti assorbenti	0,25 lt/mq	Fustini da 5 lt
ECO 7 G	CIR	Pulitore a base di esteri, emulsionanti e tensioattivi biodegradabili per la rimozione di graffi e imbrattamenti vandalici da pietre naturali, manufatti assorbenti	0,3 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
ANTIGRAF PERMANENT	CIR	Protettivo antigraffi permanente bicomponente poliuretanico per pietre naturali, manufatti assorbenti, murature faccia a vista e intonaci, anche tinteggiati	0,2 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt (a+b)
ECO PMC 2000	CIR	Protettivo antigraffi sacrificale a base di cere e fluoropolimeri in emulsione acquosa, per pietre naturali e manufatti assorbenti, da riapplicare dopo pulitura	0,25 lt/mq	Fustini da 5 lt
ACIDO	CIR	Pulitore acido concentrato per pavimenti in cotto, mattoni, clinker e pietre naturali per la rimozione di residui posa, efflorescenze saline e incrostazioni calcaree	0,15 lt/mq	Fustini da 5 - 10 lt
BASICO	CIR	Pulitore basico concentrato per pavimenti in cotto, mattoni, clinker e pietre naturali per la rimozione di sporco grasso ed oleoso, cere, muschi, muffe ed alghe	0,2 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
IMPRESTONE TONO	CIR	Protettivo idrorepellente ed antimacchia a base di fluoropolimeri in miscela solvente per pavimenti esterni in pietra naturale, impedisce allo sporco di penetrare	0,2 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
CR 7	CIR	Trattamento polimerico acril-ceroso per la protezione idrorepellente ed antimacchia di pavimentazioni interne in cotto e laterizi, protegge le superfici da sporco e usura	0,2 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
DEFENDER S	CIR	Protettivo idrofobizzante silconico in miscela solvente per il trattamento di terrazzi e balconi piastrellati in gres, clinker, cotto e ceramica	0,15 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
ANTISCIVOLO	CIR	Trattamento antiscivolo per pavimenti e manufatti in pietra naturale, ceramiche e gres porcellanato, crea micro rugosità invisibili rendendo la superficie più sicura	0,25 lt/mq	Fustini da 1 - 5 lt
ACUROLL ECOPIOMBO	GHIROTTTO	Isolante acustico sottopavimento spessore totale 7 mm (lamina ecopiombo 1 mm), fonoimpedente e anticalpestio, per pavimenti, cartongesso e tubazioni	1 mq/mq	
POLYMASS DUO	GHIROTTTO	Pannello isolante acustico ad alta massa costituito da fibre vegetali inerti leganti minerali con membrana vibrante Polietil per pavimenti, pareti e controsoffitti	1 mq/mq	Pannello 120 x 100 cm
ALFACUSTIK CLOTH SFODERABILE	GHIROTTTO	Pannello fonoassorbente ecologico in fibra di poliestere 100%, rivestito con tessuto fonotrasparente ignifugo sfoderabile, lavabile, per pareti e soffitti, riciclabile	1 mq/mq	Pannello 120 x 100 cm
DS PIEDONE ROOF GARDEN	GHIROTTTO	Pannello isolante per tetto rovescio e giardini pensili, drenante e battentato, per isolamento termico di coperture piane e terrazze da zavorrare con strato di ghiaia	1 mq/mq	Pannello 125 x 60 cm
GENIALE CAPPOTTO SISMICO	ECOSISM	Sistema tecnologico pre assemblato off-site, combinato per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico di edifici esistenti applicato solo in esterno	1 mq/mq	prefabbricato a misura
KARMA KAPPOTTO TERMICO	ECOSISM	Cappotto termico prefabbricato off-site su misura per isolamento termico e per evitare il ribaltamento dei tamponamenti perimetrali di edifici a telaio in cls armato	1 mq/mq	prefabbricato a misura
VASCA BIANCA	RASCOR	Sistema integrato e garantito per impermeabilizzare strutture interrato in calcestruzzo armato, con giunti idroespansivi, accessori e dettagli certificati	-	-
PRELASTI FLEECE ST	IMPERMEA	Membrana caucciù EPDM spessore 2,3 mm accoppiata a poliestere, fascia Thermobond da 40 mm per la saldatura ad aria calda sormonti, per fissaggio meccanico, norma CE EN 13956	1,1 mq/mq	Rotoli 1,74 x 20 m

NOME MATERIALE	PRODUTTORE	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
PRELASTI ST	IMPERMEA	Membrana caucciù EPDM spessore 1,2 mm con fascia Thermobond da 40 mm per saldatura aria calda sommonti, per tetti zavorrati e fissaggio meccanico ad induzione, norma CE EN 13956	1 mq/mq	Teli prefabbricati a misura fino a 2000 mq
RUBBERSHELL SA	IMPERMEA	EPDM autoadesivo di spessore 1,6 mm armato con fibra di vetro per rivestimento gronde, canali e particolari costruttivi su balconi, terrazzi e manufatti aggettanti	1,1 mq/mq	Rotoli da 1,6 x 10 m
CASSERI SIGILLANTI	IMPERMEA	Casseri in plastica rettangolari o ottagonali da riempire con resina Universal Sealer, per la sigillatura definitiva di corpi emergenti e elementi passanti dal tetto	1 pz per elemento	dimensioni varie
SIGILLANTE	IMPERMEA	Sigillante Poliuretano monocomponente elastomerico privo di isocianati, flessibile e resistente con ottima adesione alla maggior parte dei materiali	3-8 m/cartuccia	Scatole da 12 cartucce da 308 ml
UNIVERSAL SEALER	IMPERMEA	Resina bicomponente universale elastica e impermeabile per il riempimento dei casseri, priva di solventi e a presa rapidissima	in funzione del cassero	Scatola da 4 cartucce da 1,5 lt
COOLSTAR	IMPERMEA	Pittura monocomponente polimerica bianca ad elevata flessibilità, resistente all'esterno, insaponificabile, non ingiallente per la verniciatura di teli in EPDM	0,4 kg/mq	Fustini da 20 kg colore bianco
COLORPLY	IMPERMEA	Pittura monocomponente polimerica colorata ad elevata flessibilità, resistente all'esterno, insaponificabile, non ingiallente per la verniciatura di teli in EPDM	0,2 kg/mq	Fustini da 20 kg colori: crema, verde, grigio, rosso

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ

edilan supporta imprese, progettisti e uffici acquisti nella lettura di capitolati, computi e prescrizioni tecniche, individuando materiali e i sistemi più coerenti, disponibili e convenienti per l'intervento prescritto.

L'attività tecnico commerciale è coordinata dall'Arch. Stefano Lancellotti, disponibile anche per approfondimenti professionali, valutazioni specialistiche, analisi documentali o attività di consulenza mediante specifico incarico.

COME RICHIEDERE UNA OFFERTA (RDO)

Per formulare correttamente l'offerta è necessario trasmettere: *dati fiscali, località di consegna, materiali di interesse, descrizione dell'intervento, quantità o superfici, eventuale computo/capitolato, referente tecnico, acquisti e responsabile dello scarico in cantiere.*

Condizioni economiche, disponibilità, tempi di approvvigionamento, consegna e pagamento vengono verificati e definiti in sede di offerta.



Interpretazione delle prescrizioni di capitolato



Individuazione dei materiali e dei sistemi prescritti



Coordinamento tra produttori, uffici acquisti e cantiere



Verifiche di compatibilità e cicli applicativi



Fornitura diretta dal produttore al cantiere



Supporto all'impiego dei materiali forniti

LE ORIGINI

Le competenze che oggi guidano l'attività della edilan derivano da una tradizione di rapporti diretti con imprese e cantieri iniziata negli anni '50 da Luigi Lancellotti e sviluppata in collaborazione con i principali protagonisti dell'industria italiana dei materiali per l'edilizia.



Il Geom. Luigi Lancellotti (al centro della foto), fondatore dell'attività da cui ha origine l'attuale EDILAN, in un cantiere del 1959 per conto della Sika Italia.



UN RIFERIMENTO UNICO PER LA FILIERA DEL CANTIERE

edilan Edilizia Lancellotti dal 1959 dal produttore al cantiere per la fornitura di materiali e sistemi specialistici riferiti al restauro conservativo ed architettonico, al risanamento murario in tufo, al consolidamento e al rinforzo strutturale, ai sistemi per l'adeguamento sismico, alle impermeabilizzazioni tecniche, agli isolamenti termici e acustici fino alla finitura e la decorazione dell'involucro edile.



Imprese di costruzione



Responsabili uffici acquisti



Progettisti e direzione lavori



Tecnici di cantiere



CONTATTI



Arch. Stefano Lancellotti



335 6202221



lancellotti@edilan.it



www.lancellottirestauro.com